

Hoja de datos del producto 10938

Características

Pragma UP 4 fila 48 modulos



Principal

Gama	Pragma (**)
Tipo de producto o componente	Cofret
Tipo de armario	Envolvente modular
Anchura	330 mm incuorporar 344 mm exterior
Altura	710 mm incuorporar 749 mm exterior
Profundidad	13.4 mm exterior 90 mm incuorporar
Número de módulos de 18 mm por fila	12
Número de filas horizontales	4
Equipo suministrado	Bloques de terminales (2) Etiqueta de identificación (1)
Tipo de carátula	Ajustable Opaco Reversible

Complementario

Montaje de armario	Empotrado
Pasos de 9 mm	24
Número total de módulos de 18 mm	48
Intensidad nominal (In)	63 A
[Ui] tensión nominal de aislamiento	< 690 V
Tipo de carril	DIN
Entrada de cable	Aletas flexibles
Número de bloques de terminales	2 neutro/terra bloque terminal con 24 conexión de tornillo salientes
Salidas del bloque de distribución	12 x 25 mm ² para neutro/terra 36 x 4 mm ² para neutro/terra
Descripción de las opciones de bloqueo	Cerradura opcional
Material del envolvente	Puerta : acero galvanizado electrolítico Envolvente : plástico autoextinguible
Color	Puerta : blanco (RAL 9016) Envolvente : blanco (RAL 9016)
Segmento de mercado	Residencial Pequeños comercios

Entorno

Resistencia al fuego	Envolvente : 650 °C de acuerdo con IEC 60695-2-1
Categoría de sobretensión	II
Temperatura ambiente de trabajo	-20...40 °C
Normas	IEC 60439-3 IEC 60695-2-1 DIN 43871

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto no Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS)	Conforme - desde 0626 - Declaración de conformidad de Schneider Electric- Declaración de conformidad de Schneider Electric

Información Logística

País de Origen	Alemania
----------------	----------

Garantía contractual

Warranty period	18 months
-----------------	-----------
