

# Ficha de producto

## Características

# 18264

## RCCB with re-closer - RED - 4 poles - 25 A - class A - 30 mA



### Principal

Estatus comercial	Comercializado
Gama de producto	RED
Nombre corto del dispositivo	REDs
Número de polos	4P
Posición de neutro	Izquierda
Composición contactos de señalización	1 NA o 1 NC o intermitente 1 Hz
Intensidad nominal (In)	25 A
Sistema de conexión a tierra	TN-S TT
Tipo de red	CA
Sensibilidad de fuga a tierra	30 mA

### Complementario

Ubicación del dispositivo en el sistema	Salida
Frecuencia de red	50 Hz
[Ue] tensión de funcionamiento nominal	400 V AC 50 Hz phase to neutral
Rearme	Rearme fallos fuga a tierra
Función de prueba	Manual at 170 V
Retardo de la protección contra fugas a tierra	Instantáneo
Clase de protección contra fugas a tierra	Clase A
Poder de cierre y de corte nominal	Idm 630 A 400 V
Intensidad de cortocircuito condicional	GL80 : Inc 6 kA 25 A gL IC60 : Inc 10 kA 25 A DPNN : Inc 6 kA 25 A DPN : Inc 6 kA 25 A NG125 : Inc 10 kA 25 A C120 : Inc 10 kA 25 A GL63 : Inc 6 kA 25 A gL
[Ui] tensión nominal de aislamiento	500 V
[Uimp] tensión nominal soportada a impulso	4 kV
Tipo de control	Maneta
Señalizaciones en local	2 LEDs Reconectador: señalización ON/OFF Dispositivo diferencial: señalización ON/OFF
Tipo de ajuste	Control de presencia de defectos de aislamiento N.º máximo de rearmes consecutivos Intervalo mín. entre 2 cierres N.º de maniobras de rearme Reconectador Ciclo reiniciar Reinicio en caso de defecto de aislamiento transitorio Detención del ciclo de rearme en presencia de defecto de aislamiento
Tensión del circuito de señalización	DC : 5...230 V AC : 5...230 V
Intensidad de salida de señalización	100 mA máx., cos phi =1 0,6 mA mín
Modo de montaje	Fijo
Soporte de montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm
Pasos de 9 mm	14
Altura	98 mm
Anchura	125 mm

Profundidad	79,5 mm
Peso del producto	0.67 kg
Durabilidad mecánica	4000 cycles open-close
Conexiones - terminales	Borne con cubierta 35 mm <sup>2</sup> Flexible Borne con cubierta 35 mm <sup>2</sup> rígido
Terminal de conexión auxiliar	Terminal tipo borne rígido 2,5 mm <sup>2</sup> Terminal tipo borne Flexible 2,5 mm <sup>2</sup>
Longitud de cable descubierto	12 mm
Par de apriete	Señalización : 0.4 N.m Circuito de alimentación : 2 N.m

## Entorno

Normas	EN 61008 IEC 61008
Grado de protección IP	IP20
Compatibilidad electromagnética	Inmunidad a ondas 8/20 µs 250 A
Tropicalización	2
Humedad relativa	95 % ( 55 °C )
Temperatura ambiente de trabajo	-5...40 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-20...60 °C

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto no Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS)	Compliant - since 0901 - Schneider Electric declaration of conformity <a href="#">Declaración de conformidad de Schneider Electric</a>
REACH	La referencia no contiene SVHC sobre el umbral

## Información Logística

País de Origen	Italia
----------------	--------