

Principal

Estatus comercial	Comercializado
Gama de producto	RED
Nombre corto del dispositivo	RED
Número de polos	2P
Posición de neutro	Izquierda
Intensidad nominal (In)	25 A
Sistema de conexión a tierra	TN-S TT
Tipo de red	CA
Sensibilidad de fuga a tierra	30 mA

Complementario

Ubicación del dispositivo en el sistema	Salida
Frecuencia de red	50 Hz
[Ue] tensión de funcionamiento nominal	230 V CA 50 Hz fase a neutro
Rearme	Rearme fallos fuga a tierra
Función de prueba	Manual en 100 V
Retardo de la protección contra fugas a tierra	Instantáneo
Clase de protección contra fugas a tierra	Clase A
Resistencia de fugas	120 kOhm
Poder de cierre y de corte nominal	Idm 630 A 230 V
Intensidad de cortocircuito condicional	NG125 : Inc 6 kA 25 A K60 : Inc 6 kA 25 A GL63 : Inc 6 kA 25 A gL DT40N : Inc 6 kA 25 A DT40 : Inc 6 kA 25 A C60 : Inc 6 kA 25 A C32 : Inc 4.5 kA 25 A C120 : Inc 6 kA 25 A
[Ui] tensión nominal de aislamiento	500 V
[Uimp] tensión nominal soportada a impulso	4 kV
Tipo de control	Maneta
Señalizaciones en local	1 LED rojo Reconectador: señalización ON/OFF Dispositivo diferencial: señalización ON/OFF
Tipo de ajuste	Control de presencia de defectos de aislamiento N.º máximo de rearmes consecutivos Intervalo mín. entre 2 cierres N.º de maniobras de rearme Reconectador Ciclo reiniciar Reinicio en caso de defecto de aislamiento transitorio Detención del ciclo de rearme en presencia de defecto de aislamiento
Modo de montaje	Fijo
Soporte de montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm
Pasos de 9 mm	8
Altura	115 mm
Anchura	71 mm
Profundidad	79,5 mm
Durabilidad mecánica	1000 ciclos abierto-cerrado

Conexiones - terminales	Borne con cubierta 35 mm ² rígido Borne con cubierta 25 mm ² Flexible
Terminal de conexión auxiliar	Terminal tipo borne rígido 2,5 mm ² Terminal tipo borne Flexible 2,5 mm ²
Longitud de cable descubierto	12 mm
Par de apriete	2 N.m

Entorno

Normas	EN 61008 IEC 61008
Grado de protección IP	IP20
Compatibilidad electromagnética	Inmunidad a ondas 8/20 µs 250 A
Tropicalización	2
Humedad relativa	95 % (55 °C)
Temperatura ambiente de trabajo	-5...40 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-20...60 °C

Información Logística

País de Origen	Italia
----------------	--------