



Principal

Estatus comercial	Comercializado
Gama	Linergy
Nombre del producto	FH
Tipo de producto o componente	Peine
Clase de accesorio	Accesorio de conexión
Número de polos	3P + N
Número de direcciones	4 víasfor Salida, tipo: 3P+N con 9 mm paso 12 víasfor Salida, tipo: N + L1 con 9 mm paso
Distancia entre vías	54 mm
Distribución de polos	N L1 N L2 N L3 N L1 L2 L3
Tipo de conector	Diente
Longitud en módulos de 18 mm	12

Complementario

Presentación del dispositivo	Recortado
Intensidad nominal (In)	80 A (40 °C)
[Ue] tensión de funcionamiento nominal	230 V CA Fase/N 400 V CA Fase/Fase
[Ui] tensión nominal de aislamiento	440 V
[Uimp] tensión nominal soportada a impulso	6 kV
Modo de montaje	Horizontal
Pasos de 9 mm	24
Anchura	220 mm
Color	Gris claro (RAL 7035)
Compatibilidad de la gama	ProDis Acti 9
Compatibilidad del producto	IDPN IDPN Vigi

Entorno

Normas	IEC 60439-1 IEC 60947-7
Resistencia al fuego	960 °C (30 s) de acuerdo con IEC 60695-2-1
Grado de contaminación	3

Información Logística

País de Origen	Hungría
----------------	---------