Ficha del producto

GE
Industrial Solutions

Mercado: Spain

Protección de personas

Aparamenta modular > Protección de personas

Código: 604250 **Tipo:** FP225/030

Interruptor diferencial 2P 25A 30mA clase AC

Imagen representativa abajo

ESPECIFICACIONES

Gama	FP
Tipo	Clase AC
Polos (2)	2P
Intensidad nominal In (2)	25 A
Sensibilidad	30 mA
Nº de modulos	2
Homologaciones (2)	AENOR, KEMA, CEBEC, CE
Cap. borne cable flexible/rigido Superior-Inferior	35-50 mm²
Tropicalizacion segun EN 60068-2	95% H.R para 55°C
Endurancia electrica	20000/10000
Tension minima de empleo	117 V
Frecuencia	50 - 60 Hz
Temperatura ambiente	-5°C / +40°C
Tension nominal de empleo Un	230 Vca
Resistencia a las ondas de choque	250 A 8/20µs - 200 A 0.5 µs - 100 kHz
Intensidad nominal	Im = 500 A
Poder de cierre y corte diferencial	I(Δ)m = 500 A
Resistencia a los cortocircuitos	Inc = 10000A a 230V/400V
Resistencia a los cortocircuitos / norma	Con fusible gG 80A
Resistencia a los cortocircuitos; EP30/EP60/EP100	6000/10000 A
Sum. (uds) (2)	6
EAN13	5413656042501

GE - Industrial Solutions - Roselló i Porcel, 21 - Pt 10 - 08016 Barcelona - Spain
Tel. +34 900 993 625 - Fax +34 900 993 622

Ficha del producto

GE
Industrial Solutions

Código: 604250	Interruptor diferencial 2P 25A 30mA clase AC

DIMENSIONES

Peso	0.22 kg

DESCRIPCIÓN

- **Seguridad y fiabilidad**
  - Grado de proteccion IP20 - contra contactos accidentales
  - Seguridad de una buena colocacion de los cables dentro del borne
  - Enclaviamiento para candado
  - Bornes precintables
  - Indicacion del estado real de los contactos
- **Facilidad de uso**
  - Indicador de disparo
  - Portaetiquetas para identificacion de circuitos
  - Facil extraccion del carril DIN, aun con puentes de union por arriba o por abajo
- **Facilidad de instalacion**
  - Nuevo clip de sujecion para un posicionamiento optimo
  - Par de apriete 5 Nm mantenido a lo largo del tiempo
  - Alta capacidad de embornamiento 50 mm² para los interruptores diferenciales

DIBUJOS ESQUEMÁTICOS CAD

Vista frontal	RCCB

GE - Industrial Solutions - Roselló i Porcel, 21 - Pt 10 - 08016 Barcelona - Spain
Tel. +34 900 993 625 - Fax +34 900 993 622