



Principal

Gama de producto	ICT
Gama	Acti 9
Nombre del producto	Acti 9 iCT
Tipo de producto o componente	Conector
Nombre corto del dispositivo	ICT
Aplicación de dispositivo	Motor-heating-lighting
Número de polos	2P
Composición de polos de contacto	2 NO
Tipo de red	CA
Categoría de utilización	AC-1 de acuerdo con EN 60947-4-1 AC-3 de acuerdo con EN 60947-4-1 AC-5A de acuerdo con EN 60947-4-1 AC-5B de acuerdo con EN 60947-4-1 AC-7A de acuerdo con EN 61095 AC-7A de acuerdo con IEC 1095 AC-7B de acuerdo con EN 61095 AC-7B de acuerdo con IEC 1095
Tipo de control	Mando a distancia
Tensión del circuito de control	220...240 V CA 50 Hz

Complementario

[Ie] intensidad de funcionamiento nominal	63 A AC-7A 20 A AC-7B
Frecuencia de red	50/60 Hz
[Ue] tensión de funcionamiento nominal	250 V CA 50 Hz
Potencia máxima	8 kW 250 V CA
[Ui] tensión nominal de aislamiento	500 V CA 50/60 Hz
[Uimp] tensión nominal soportada al impulso	4 kV
Tipo de señal de control	Mantenido
Frecuencia de conmutación	100 maniobras de conmutación/día
Señalizaciones en local	Indicador de acción
Consumo de energía en espera VA	4.6 VA
Potencia de entrada en VA	34 VA
Modo de montaje	Ajustable en clip
Soporte de montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm
Pasos de 9 mm	4
Altura	85 mm
Anchura	36 mm
Profundidad	60 mm
Color	Blanco
Durabilidad eléctrica	200000 ciclos CA 50/60 Hz de acuerdo con EN 61095 200000 ciclos CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 1095

Conexiones - terminales	Circuito de control : 2 terminales de tipo túnel 1,5 mm² para rígido cable(s) Circuito de control : 1 terminales de tipo túnel 1.5...2.5 mm² para rígido cable(s) Circuito de alimentación : 1 terminales de tipo túnel 6...16 mm² para Flexible cable(s) Circuito de alimentación : 1 terminales de tipo túnel 6...25 mm² para rígido cable(s) Circuito de control : 2 terminales de tipo túnel 1.5...2.5 mm² para Flexible cable(s)
Par de apriete	Circuito de alimentación : 3.5 N.m Circuito de control : 0.8 N.m
Compatibilidad del producto	IACtp IACtc IATet IACts

Entorno

Normas	EN 61095 IEC 1095
Nivel de ruido	30 dB
Disipación de calor	1.6 W
Grado de protección IP	IP20
Grado de contaminación	2
Tropicalización	2 de acuerdo con EN 60947-4-1 2 de acuerdo con EN 61095 2 de acuerdo con IEC 1095
Humedad relativa	95 % (55 °C)
Altitud máxima de funcionamiento	2000 m
Temperatura ambiente de trabajo	-5...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS)	Conforme - desde 0623 - Declaración de conformidad de Schneider Electric- Declaración de conformidad de Schneider Electric
REACH	La referencia no contiene SVHC
Perfil ambiental del producto	Disponible
Instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto	No requiere de operaciones específicas para reciclaje

Información Logística

País de Origen	Francia
----------------	---------

Garantía contractual

Warranty period	18 months
-----------------	-----------