



### Principal

Estatus comercial	Comercializado
Gama	Linergy
Nombre del producto	FH
Tipo de producto o componente	Peine
Clase de accesorio	Accesorio de conexión
Número de polos	2P
Número de direcciones	28 vías, tipo: 2 P con 18 mm paso
Distancia entre vías	36 mm
Distribución de polos	N L
Tipo de conector	Diente
Longitud en módulos de 18 mm	57

### Complementario

Presentación del dispositivo	Recortado
Intensidad nominal (In)	100 A ( 40 °C )
[Ue] tensión de funcionamiento nominal	415 V CA
[Ui] tensión nominal de aislamiento	500 V CA de acuerdo con IEC 61439-2
Modo de montaje	Horizontal
Pasos de 9 mm	114
Anchura	1000 mm
Color	Gris antracita ( RAL 7016 )
Compatibilidad de la gama	Acti 9
Compatibilidad del producto	IC60 IID ISW-NA IK60 IID K Interruptor-seccionador iSW

### Entorno

Normas	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Resistencia al fuego	960 °C ( 30 s ) de acuerdo con IEC 60695-2-1

### Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto no Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS)	Compliant - since 1336 - Schneider Electric declaration of conformity <a href="#">Declaración de conformidad de Schneider Electric</a>
REACH	La referencia no contiene SVHC sobre el umbral

### Información Logística

País de Origen	Alemania
----------------	----------