



Principal

Estatus comercial	Comercializado
Gama	Linergy
Nombre del producto	FH
Tipo de producto o componente	Peine
Clase de accesorio	Accesorio de conexión
Número de polos	3P
Número de direcciones	19 salidas, tipo: 3 P con 18 mm paso
Distancia entre vías	54 mm
Distribución de polos	L1 L2 L3
Tipo de conector	Diente
Longitud en módulos de 18 mm	57

Complementario

Presentación del dispositivo	Recortado
Intensidad nominal (In)	100 A (40 °C)
[Ue] tensión de funcionamiento nominal	415 V CA
[Ui] tensión nominal de aislamiento	500 V CA de acuerdo con IEC 61439-2
Modo de montaje	Horizontal
Pasos de 9 mm	114
Anchura	1000 mm
Color	Gris antracita (RAL 7016)
Compatibilidad de la gama	Acti 9
Compatibilidad del producto	IC60 IID ISW-NA IK60 IID K Interruptor-seccionador iSW

Entorno

Normas	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Resistencia al fuego	960 °C (30 s) de acuerdo con IEC 60695-2-1

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto no Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS)	Compliant - since 1336 - Schneider Electric declaration of conformity Declaración de conformidad de Schneider Electric
REACH	La referencia no contiene SVHC sobre el umbral

Información Logística

País de Origen	Alemania
----------------	----------