



Principal

Estatus comercial	Comercializado
Gama	Linergy
Nombre del producto	FH
Tipo de producto o componente	Peine
Clase de accesorio	Accesorio de conexión
Número de polos	4P
Número de direcciones	14 vías, tipo: 3P+N con 18 mm paso
Distancia entre vías	72 mm
Distribución de polos	N L1 L2 L3
Tipo de conector	Diente
Longitud en módulos de 18 mm	57

Complementario

Presentación del dispositivo	Recortado
Intensidad nominal (In)	100 A (40 °C)
[Ue] tensión de funcionamiento nominal	415 V CA
[Ui] tensión nominal de aislamiento	500 V CA de acuerdo con IEC 61439-2
Modo de montaje	Horizontal
Pasos de 9 mm	114
Anchura	1000 mm
Color	Gris antracita (RAL 7016)
Compatibilidad de la gama	Acti 9
Compatibilidad del producto	IC60 IID ISW-NA IK60 IID K Interrupor-seccionador iSW

Entorno

Normas	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Resistencia al fuego	960 °C (30 s) de acuerdo con IEC 60695-2-1

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto no Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS)	Compliant - since 1336 - Schneider Electric declaration of conformity Declaración de conformidad de Schneider Electric
REACH	La referencia no contiene SVHC sobre el umbral

Información Logística

País de Origen	Alemania
----------------	----------