

FICHA TÉCNICA BASE BRIDA Y TACO BRIDA MULTIDIÁMETROS **FIJATUBOS - BIZ 710 245**













Garantía: No

Ventajas:

Ahorro de tiempo: el taco roscado es suministrado en la misma caja que la abrazadera apoyo fijatubos para las referencias BIZ 710 245 y BIZ 710 246.

Gran facilidad de instalación: excelente guía y ajuste de la brida, la cabeza del tornillo no impide el paso de la brida.

La brida con apoyo recibe los tornillos de Ø 5.5 mm.

El taco roscado M7 puede utilizarse como fijación central trasera de una caja de derivación.

Aplicaciones:

Para la fijación rápida y segura de tubos IRL en interior.

Detalles técnicos:

Material: poliamida 6.6. Color: gris RAL 7035.

Resistencia a la tracción: 360 N (valor medio). Resistencia al hilo incandescente: 650 °C. Temperatura de servicio: de -40 °C a +85 °C. Temperatura de instalación: de -15 °C a +60 °C.

Taco: Ø de perforación: 8 mm.

Instrucciones de utilización:

Fijación suministrada con taco roscado:

- Introducir el taco roscado con ayuda de la herramienta de colocación.
- Atornillar la abrazadera apoyo fijatubos en la rosca M7.
 Colocar el tubo IRL en el apoyo.
- Pasar la abrazadera por detrás del tubo y ajustar hasta fijarlo.

Fijación con un tornillo:

- Introducir un taco.
- Presentar la abrazadera con apoyo sobre el taco e introducir un tornillo.

Normas y cumplimiento

- Conformidad WEEE
- Conformidad RoHS

Referencia	Ø tubo (mm)	Ø de perforación (mm)	Rosca taco	Cantidad por caja
BIZ 710 245	16-32	8	M7	100 tacos bridas fijatubos + 100 tacos
BIZ 710 246	40-63	8	M7	100 tacos bridas fijatubos + 100 tacos
BIZ 710 247	-	8	M7	100 tacos roscados
BIZ 710 248	16-32	-	-	100 bases bridas fijatubos
BIZ 710 249	40-63	-	-	100 bases bridas fijatubos

BizLine SAS - 13 boulevard du Fort de Vaux - 75017 Paris - France | Téléphone : +33.1.42.85.85.00 - Fax : +33.1.42.85.71.84 SAS au capital social de 537 715 EUROS - 331 816 538 RCS Paris | www.bizline.com - Édition Octobre 2015