

COMBI

CAJA DE DISTRIBUCIÓN EN SUPERFICIE

Descripción: COFRET 1x2 MÓDULOS IP40 SUP. PRECINTABLE

Referencia: BT2

Características:

Tipo de producto:	Cofret de distribución en superficie IP20
Dim. exteriores (Alto x Ancho x Prof.):	130x50x64 mm
Dim. hueco empotrar (Alto x Ancho x Prof.):	-
Nº Módulos:	1x2 raíl DIN
Instalación:	Superficie
Color:	Blanco RAL 9003
Tipo de ventana:	Sin ventana
Peso(Kg):	0,08
Entrada cables:	-
Componentes:	-
Materiales:	Materiales plásticos libres de halógenos. Base en ABS

Datos técnicos:

Grado de protección:	IP20
Resistencia al impacto:	IK08
Resistencia al hilo incandescente:	650° C
Presión de bola:	70° C
Rango de temperatura ambiente:	-25°C / +40°C
Tensión máxima de empleo:	1000 V AC / 1500 V DC

Certificados y normas:

Directiva baja tensión:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 62208 y UNE-EN 61439-1 (en la parte que afecta)





COMBI

CAJA DE DISTRIBUCIÓN EN SUPERFICIE

Descripción: COFRET 1x2 MÓDULOS IP40 SUP. PRECINTABLE

Referencia: BT2



Dim. exteriores (Alto x Ancho x Prof.):

130x50x64 mm

Dim. hueco empotrar (Alto x Ancho x Prof.):

-

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Suministro:

Suministrado en embalaje individual de cartón. Los embalajes múltiples se conforman enfajando con film transparente los embalajes individuales.

Unidades de embalaje: 36

Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

Aplicaciones Recomendadas

Sector terciario y residencial. Uso en interiores, diseñadas para ser instaladas en superficie. Apartamentos, casas, oficinas, hoteles, etc.