



Principal

Gama	Mini Pragma
Tipo de producto o componente	Cofret
Tipo de armario	Envolvente modular
Número de módulos de 18 mm por fila	6
Número de filas horizontales	1
Tipo de carátula	Pleno/A
Anchura	160 mm exterior
Altura	198 mm exterior
Profundidad	95.5 mm exterior

Complementario

Montaje de armario	Superficie
Pasos de 9 mm	12
Número total de módulos de 18 mm	6
Intensidad nominal (In)	63 A
Tipo de carril	Raíl asimétrico de 35 mm
Entrada de cable	1 reborde pelado 1 reborde de enlace
Función de bloque de terminales	Sin
Material del envolvente	Parte atrás : tecnoplástico Puerta : tecnoplástico Cara frontal : tecnoplástico
Color	Puerta : blanco (RAL 9003) Cara frontal : blanco (RAL 9003)

Entorno

Normas	IEC 60670-24 IEC 529 EN 50102 IEC 60695-2-11 IEC 60439-3
Etiquetas de calidad	IMQ
Resistencia al fuego	Puerta : 650 °C Cara frontal : 650 °C Parte atrás : 650 °C
Grado de protección IP	IP40
Grado de protección IK	IK07
Temperatura ambiente de trabajo	-25...60 °C

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS)	Conforme - desde 0901 - Declaración de conformidad de Schneider Electric Declaración de conformidad de Schneider Electric
REACH	La referencia no contiene SVHC
Perfil ambiental del producto	Disponible Perfil Medioambiental
Instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto	No requiere de operaciones específicas para reciclaje

Información Logística

País de Origen	Italia
----------------	--------

Garantía contractual

Warranty period	18 months
-----------------	-----------
