



### Principal

Gama	Mini Pragma
Tipo de producto o componente	Cofret
Tipo de armario	Envolvente modular
Número de módulos de 18 mm por fila	12
Número de filas horizontales	2
Tipo de carátula	Pleno/A
Anchura	268 mm exterior
Altura	353 mm exterior
Profundidad	102 mm exterior

### Complementario

Montaje de armario	Superficie
Pasos de 9 mm	24
Número total de módulos de 18 mm	24
Intensidad nominal (In)	63 A
Tipo de carril	Raíl asimétrico de 35 mm
Entrada de cable	1 reborde de enlace 1 reborde pelado
Función de bloque de terminales	Sin
Material del envolvente	Parte atrás : tecnoplástico Puerta : tecnoplástico Cara frontal : tecnoplástico
Color	Puerta : blanco ( RAL 9003 ) Cara frontal : blanco ( RAL 9003 )

### Entorno

Normas	IEC 60695-2-11 EN 50102 IEC 60439-3 IEC 60670-24 IEC 529
Etiquetas de calidad	IMQ
Resistencia al fuego	Puerta : 650 °C Cara frontal : 650 °C Parte atrás : 650 °C
Grado de protección IP	IP40
Grado de protección IK	IK07
Temperatura ambiente de trabajo	-25...60 °C

### Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS)	Conforme - desde 0901 - Declaración de conformidad de Schneider Electric <a href="#">Declaración de conformidad de Schneider Electric</a>
REACH	La referencia no contiene SVHC
Perfil ambiental del producto	Disponible <a href="#">Perfil Medioambiental</a>
Instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto	No requiere de operaciones específicas para reciclaje

## Información Logística

---

País de Origen	Italia
----------------	--------

---

## Garantía contractual

---

Warranty period	18 months
-----------------	-----------

---