



### Principal

Gama	Mini Pragma
Tipo de producto o componente	Cofret
Tipo de armario	Envolvente modular
Número de módulos de 18 mm por fila	12
Número de filas horizontales	1
Tipo de carátula	Pleno/A
Anchura	270 mm pared 294 mm exterior
Altura	228 mm pared 252 mm exterior
Profundidad	98 mm total 18 mm exterior 80 mm pared

### Complementario

Montaje de armario	Empotrado
Pasos de 9 mm	24
Número total de módulos de 18 mm	12
Intensidad nominal (In)	63 A
Tipo de carril	Raíl asimétrico de 35 mm
Entrada de cable	Orificios pre-cortados
Función de bloque de terminales	Sin
Material del envolvente	Parte atrás : tecnoplástico Puerta : tecnoplástico Cara frontal : tecnoplástico
Color	Puerta : blanco ( RAL 9003 ) Cara frontal : blanco ( RAL 9003 )

### Entorno

Normas	EN 50102 IEC 529 IEC 60439-3 IEC 60670-24 IEC 60695-2-11
Etiquetas de calidad	IMQ
Resistencia al fuego	Puerta : 650 °C Cara frontal : 650 °C Parte atrás : 650 °C
Grado de protección IP	IP40
Grado de protección IK	IK07
Temperatura ambiente de trabajo	-25...60 °C

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS)	Conforme - desde 0901 - Declaración de conformidad de Schneider Electric- <a href="#">Declaración de conformidad de Schneider Electric</a>
REACH	La referencia no contiene SVHC
Perfil ambiental del producto	Disponible <a href="#">Perfil Medioambiental</a>
Instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto	No requiere de operaciones específicas para reciclaje

## Información Logística

País de Origen	Italia
----------------	--------

## Garantía contractual

Warranty period	18 months
-----------------	-----------