



Principal

Gama	Mini Pragma
Tipo de producto o componente	Luz de emergencia
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de iluminación

Complementario

[Us] Tensión de alimentación	240 V
Tipo de red	CA
Flujo luminoso	5 lm
Duración de rearme	6 H
Vida útil	15 yr
Aunomía	21 min
Resistencia al fuego	750 °C
Tipo de backup	Batería interna

Medioambiente

grado de protección IP	IP40
grado de protección IK	IK07

Sostenibilidad de la oferta

Estado de la oferta sostenible	Producto no Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS)	Conforme - con destornillador 0901 : Declaración de conformidad de Schneider Electric
REACH	La referencia no contiene SVHC

La información incluida en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos. Esta documentación no pretende sustituir ni ser utilizada como herramienta garantizada de creación de especificaciones específicas para usuarios finales. Es responsabilidad del usuario final o integrador de realizar un apropiado análisis de riesgos, evaluación y testeo de los productos con respecto a una aplicación específica. Schneider Electric Industries SAS o cualquiera de sus empresas subsidiarias o comercializadoras no se hacen responsables de una posible mala interpretación o uso de la documentación incluida en este documento