



Principal

Gama	Pragma ((*))
Tipo de producto o componente	Cofret
Tipo de armario	Armario de distribución
Anchura	336 mm exterior
Altura	300 mm exterior
Profundidad	123 mm exterior
Número de módulos de 18 mm por fila	13
Número de filas horizontales	1
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II Doble aislamiento
Equipo suministrado	Kit de marcado (1) Etiqueta de identificación (1) Bloques de terminales (1) Blanking plate strip ((*)) (1)

Complementario

Montaje de armario	Superficie
Pasos de 9 mm	26
Número total de módulos de 18 mm	13
Disipación de potencia en W	22 W
Intensidad nominal (In)	63 A
Tipo de carril	DIN
Entrada de cable	Cable o tubo Placas removíveis Placa con recorte Caminho
Número de bloques de terminales	1 tierra bloque terminal con 13 Rápido salientes
Salidas del bloque de distribución	1 x 25 mm ² para tierra 12 x 6 mm ² para tierra
Material del envoltorio	Parte atrás : tecnoplástico Cara frontal : tecnoplástico
Color	Envoltorio : blanco (RAL 9016) Cara frontal : gris (RAL 7004)
País objetivo	España Denmark ((*))

Entorno

Resistencia al fuego	Parte atrás : 650 °C de acuerdo con IEC 60695-2-1 Cara frontal : 650 °C de acuerdo con IEC 60695-2-1
Grado de protección IP	IP30 sin puerta de acuerdo con EN/IEC 60529 IP40 con puerta de acuerdo con EN/IEC 60529
Grado de protección IK	IK08 sin puerta de acuerdo con EN/IEC 62263 IK09 con puerta de acuerdo con EN/IEC 62263
Categoría de sobretensión	II
Temperatura ambiente de trabajo	-25...60 °C
Normas	IEC 62262 IEC 60695-2-11 IEC 60947-7-1 IEC 60529 EN 60439-3 EN 60695-2-11 IEC 60439-3

Información Logística

País de Origen	Italia
----------------	--------

Garantía contractual

Warranty period	18 months
-----------------	-----------