



Principal

Gama	Pragma (**)
Tipo de producto o componente	Cofret
Tipo de armario	Armario de distribución
Anchura	570 mm pared 610 mm exterior
Altura	1080 mm pared 1110 mm exterior
Profundidad	30 mm exterior 95 mm pared
Número de módulos de 18 mm por fila	24
Número de filas horizontales	6
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II Doble aislamiento
Equipo suministrado	Kit de marcado (1) Etiqueta de identificación (1) Bloques de terminales (1) Blanking plate strip (**)(1)

Complementario

Montaje de armario	Empotrado
Pasos de 9 mm	48
Número total de módulos de 18 mm	144
Disipación de potencia en W	156 W
Intensidad nominal (In)	160 A
Tipo de carril	Multifix
Entrada de cable	Cable o tubo Cortes previos laterales Placas removíeis
Número de bloques de terminales	1 tierra bloque terminal con 32 Rápido salientes
Salidas del bloque de distribución	1 x 50 mm ² para tierra 28 x 6 mm ² para tierra 3 x 25 mm ² para tierra
Material del envolvente	Parte atrás : tecnoplástico Cara frontal : tecnoplástico Parte atrás : metal Cara frontal : metal Puerta : vidrio Puerta : metal
Color	Envolvente : blanco (RAL 9016) Cara frontal : gris (RAL 7004)
País objetivo	España Holland (**)

Entorno

Resistencia al fuego	Parte atrás : 650 °C de acuerdo con IEC 60695-2-1 Cara frontal : 650 °C de acuerdo con IEC 60695-2-1 Puerta : 650 °C de acuerdo con IEC 60695-2-1
Grado de protección IP	IP30 sin puerta de acuerdo con EN/IEC 60529 IP40 con puerta de acuerdo con EN/IEC 60529
Grado de protección IK	IK08 sin puerta de acuerdo con EN/IEC 62263 IK09 con puerta de acuerdo con EN/IEC 62263
Categoría de sobretensión	II
Temperatura ambiente de trabajo	-25...60 °C
Normas	IEC 60529 EN 60439-3 IEC 60695-2-11 IEC 62262 EN 60695-2-11 IEC 60439-3 IEC 60947-7-1

Información Logística

País de Origen	Italia
----------------	--------

Garantía contractual

Warranty period	18 months
-----------------	-----------