



Principal

Gama	Pragma (**)
Tipo de producto o componente	Puerta
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorios de envolvente

Complementario

Montaje de armario	Empotrado Superficie
Número de llaves	Número para indicar
Tipo de carátula	Opaco
Lado de apertura de puerta	Right or left (**)
Número de filas horizontales	1
Pasos de 9 mm	26
Número de módulos de 18 mm por fila	13
Número total de módulos de 18 mm	13
Descripción del armario/celda	Montaje en superficie Caja mural + 2 conductos
Material del envolvente	Tecnoplástico
Anchura	336 mm
Altura	300 mm
Profundidad	20 mm
Color	Blanco (RAL 9016)

Medioambiente

resistencia al fuego	750 °C
normas	IEC 60439-3
grado de protección IP	IP40 coordinación IEC 60529
grado de protección IK	IK09 de acuerdo con EN/IEC 62263
temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 °C
temperatura ambiente de almacenamiento	-25...60 °C

La información incluida en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos. Esta documentación no pretende sustituir ni ser utilizada como herramienta garantizada de creación de especificaciones específicas para usuarios finales. Es responsabilidad del usuario final o integrador de realizar un apropiado análisis de riesgos, evaluación y testeo de los productos con respecto a una aplicación específica. Schneider Electric Industries SAS o cualquiera de sus empresas subsidiarias o comercializadoras no se hacen responsables de una posible mala interpretación o uso de la documentación incluida en este documento