



Principal

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Gama | Pragma (**) |
| Tipo de producto o componente | Puerta |
| Categoría de accesorios / repuestos | Accesorios de envolvente |
| Segmento de mercado | Residencial Pequeños comercios |

Complementario

| | |
|-------------------------------------|---|
| Montaje de armario | Empotrado Superficie |
| Número de llaves | Número para indicar |
| Tipo de carátula | Opaco |
| Lado de apertura de puerta | Right or left (**) |
| Número de filas horizontales | 4 |
| Pasos de 9 mm | 48 |
| Número de módulos de 18 mm por fila | 24 |
| Número total de módulos de 18 mm | 96 |
| Descripción del armario/celda | Montaje en superficie Caja mural + 2 conductos |
| Material del envolvente | Metal |
| Anchura | 550 mm |
| Altura | 750 mm |
| Profundidad | 20 mm |
| Color | Blanco (RAL 9016) |

Medioambiente

| | |
|--|----------------------------------|
| resistencia al fuego | 750 °C |
| normas | IEC 60439-3 |
| grado de protección IP | IP40 coordinación IEC 60529 |
| grado de protección IK | IK09 de acuerdo con EN/IEC 62263 |
| temperatura ambiente de funcionamiento | -25...60 °C |
| temperatura ambiente de almacenamiento | -25...60 °C |

La información incluida en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos. Esta documentación no pretende sustituir ni ser utilizada como herramienta garantizada de creación de especificaciones específicas para usuarios finales. Es responsabilidad del usuario final o integrador de realizar un apropiado análisis de riesgos, evaluación y testeo de los productos con respecto a una aplicación específica. Schneider Electric Industries SAS o cualquiera de sus empresas subsidiarias o comercializadoras no se hacen responsables de una posible mala interpretación o uso de la documentación incluida en este documento