



Principal

Gama	Pragma (**)
Tipo de producto o componente	Puerta
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorios de envolvente
Segmento de mercado	Residencial Pequeños comercios

Complementario

Montaje de armario	Empotrado Superficie
Número de llaves	Número para indicar
Tipo de carátula	Opaco
Lado de apertura de puerta	Right or left (**)
Número de filas horizontales	6
Pasos de 9 mm	48
Número de módulos de 18 mm por fila	24
Número total de módulos de 18 mm	144
Descripción del armario/celda	Montaje en superficie Caja mural + 2 conductos
Material del envolvente	Metal
Anchura	550 mm
Altura	1050 mm
Profundidad	20 mm
Color	Blanco (RAL 9016)

Medioambiente

resistencia al fuego	750 °C
normas	IEC 60439-3
grado de protección IP	IP40 coordinación IEC 60529
grado de protección IK	IK09 de acuerdo con EN/IEC 62263
temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 °C
temperatura ambiente de almacenamiento	-25...60 °C

La información incluida en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos. Esta documentación no pretende sustituir ni ser utilizada como herramienta garantizada de creación de especificaciones específicas para usuarios finales. Es responsabilidad del usuario final o integrador de realizar un apropiado análisis de riesgos, evaluación y testeo de los productos con respecto a una aplicación específica. Schneider Electric Industries SAS o cualquiera de sus empresas subsidiarias o comercializadoras no se hacen responsables de una posible mala interpretación o uso de la documentación incluida en este documento