

## Terminal faston macho pre-aislado

Estos conectores macho pre-aislados se usan ampliamente en varios campos, incluida la industria automotriz, los paneles de control eléctrico, los electrodomésticos y la maquinaria industrial, para garantizar conexiones eléctricas confiables y un funcionamiento seguro de los sistemas eléctricos.

### Características del producto

Característica	Descripción
Material del contacto	Latón estañado
Material del aislante	PVC
Voltaje máximo	300V
Corriente máxima	Ver tabla
Temperatura de trabajo	-30°C a +100°C
Color	Ver tabla
Tamaño	Ver tabla



### Referencias

Referencia	Color	Tamaño del cable		Corriente máxima	Tamaño (mm)					
		mm <sup>2</sup>	AWG		Paso	B	d Ø	D Ø	L	H
CON5008	Rojo	0.5 -1.5	22-16	10A	2.8	2.8	1.7	4.3	17.7	10
CON5009					4.75	4.75	1.7	4.3	20.0	
CON5010					6.35	6.35	1.7	4.3	21	
CON5106	Azul	1.5 -2.5	16 -14	15A	2.8	2.8	2.3	4.3	17.5	10
CON5107					4.75	4.75	2.3	4.3	18.5	
CON5011					6.35	6.35	2.3	4.3	21.0	
CON5035	Amarillo	4 - 6	12 - 10	24A	6.35	6.35	3.4	5.7	25.0	14

### Esquema de las partes

