

Terminal faston hembra pre-aislado

Estos conectores hembra pre-aislados se usan ampliamente en varios campos, incluida la industria automotriz, los paneles de control eléctrico, los electrodomésticos y la maquinaria industrial, para garantizar conexiones eléctricas confiables y un funcionamiento seguro de los sistemas eléctricos.

Características del producto

Característica	Descripción
Material del contacto	Latón estañado
Material del aislante	PVC
Voltaje máximo	300V
Corriente máxima	Ver tabla
Temperatura de trabajo	-30°C a +100°C
Color	Ver tabla
Tamaño	Ver tabla



Referencias

Referencia	Color	Tamaño del cable		Corriente máxima	Tamaño (mm)					
		mm ²	AWG		Paso	B	d Ø	D Ø	L	H
CON5000	Rojo	0.5-1.5	22-16	10A	2.8	3.8	1.7	3.8	19	10
CON5001					4.75	5.6	1.7	3.8	19	
CON5002					6.35	7.4	1.7	3.8	21	
CON5108	Azul	1.5-2.5	16 -14	15A	2.8	3.8	2.3	4.3	19	
CON5109					4.75	5.6	2.3	4.3	19	
CON5003					6.35	7.4	2.3	4.3	21	
CON5004	Amarillo	4-6	12-10	24A	6.35	7.4	3.4	5.7	25	13

Esquema de las partes

