

Repetidor wifi 2,4GHz y 5GHz 1200Mbps

Ref. ACINT302

El repetidor wifi aumenta de forma rápida y sencilla la distancia de funcionamiento de las redes WiFi (WLAN).

Admite velocidades de transmisión de 2,4G y 5G de hasta 1200Mbps

Tiene cuatro antenas externas que proporcionan un rendimiento inalámbrico aún mejor.

Asistente de software para una configuración sencilla.

Diseñado con tecnología que evita automáticamente conflictos entre canales.



Características del producto

Característica	Descripción	Especificación
Alimentación	Voltaje	100-240Vca
	Conector	Tipo EU
Estándares, normas y protocolos		IEEE802.11a/b/g/n IEEE802.11ac
Interfaz	Un puerto WAN	Ethernet RJ45 10/100Mbps
	Un puerto LAN	Ethernet RJ45 10/100Mbps
Antenas	Externas	4 und.
	Ganancia	2 dBi
Frecuencia		2.4GHz y 5.8GHz.
Velocidad de señal	5G (dinámico) 11ac	Hasta 867Mbps
	2.4G (dinámico) 11n	Hasta 300Mbps
	2.4G (dinámico) 11g	Hasta 54Mbps
	2.4G (dinámico) 11b	Hasta 11Mbps
Tipo de modulación		DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM
Sensibilidad de recepción	MSC7-HT20	-68dBm@10% POR
	OFDM-54M	-68dBm@10% POR
	CCK-11M	-89dBm@10% POR
Potencia de transmisión		<20dBm (EIRP)
Modos de funcionamiento		Repetidor Wifi
		Punto acceso AP
Seguridad inalámbrica	64/128 bit	WEP / WPA-PSK / WPA2-PSK (TKIP/AES)
Condiciones ambientales	Temperatura de trabajo	0 a 40°C
	Humedad de trabajo sin condensación	10% - 90%
Tamaño		85*77*80mm
Alcance	En abierto y condiciones óptimas	50-55 metros