

Aplique ovalado LED

Cercis con rejilla



Referencia	200205002	200205003
Descripción	Aplique ovalado LED Cercis con rejilla	Aplique ovalado LED Cercis con rejilla
Potencia / Lúmenes Con difusor / Luminaria	15W / 950Lm	15W / 950Lm
Potencia / Lúmenes (360°) Sin difusor / Fuente de luz	15W / 1860Lm	15W / 1860Lm
Color	Negro	Negro
Ángulo apertura	115°	115°
Temperatura (K)	4000K / Luz día	6500K / Luz fría
Temperatura de trabajo	-20°C / +45°C	-20°C / +45°C
Tiempo de encendido	<0.5s	<0.5s
Luz completa inmediata	100%	100%
CRI (Ra)	≥80	≥80
SDCM	<6	<6
Hg	0.0	0.0
mA	130mA	130mA
On / Off	15.000	15.000
IP	IP65	IP65
LED reemplazable	No	No
Material	PC + ABS	PC + ABS
Rejilla extraíble	Sí	Sí
Con	Fácil conexión	Fácil conexión
Horas de vida	25.000h.	25.000h.
Voltaje	220-240V	220-240V
Hz	50/60Hz	50/60Hz
Dimensión (BxAxC)	123x213x54mm	123x213x54mm
Embalaje	20	20

Beneficios: reduce el consumo, el mantenimiento, no parpadea, protege el medio ambiente, no contiene mercurio.

Aplicaciones: casas, hoteles, restaurantes, supermercados, oficinas, negocios, bares.

