


PANEL LED 40W

EMPOTRABLE LUBUKO 5000K



*Lúmenes sin difusor

LIFUD
LED Driver



UGR<19

Referencia	Luz	Codigo EAN
203400025	5000K	



CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Ángulo apertura	120°
Tiempo de encendido	≥0.5s
Ciclos de encendido	100.000
Temp. funcionamiento	-20°C / +55°C
Vida	30.000h.
Marca CE	Marcado CE
Periodo garantía	5 años
Chip	Sanan
LED	SMD4014
Embalaje	4 Uds. caja

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	
Potencia	40W
Driver	Lifud
Alimentación	220-240V
Frecuencia	50/60Hz
Factor de potencia	≥0.95
IK	IK05
Clase aislamiento (IEC)	Clase II
Amperios	1000mA

IES
5000K
ARCHIVO
DOWNLOAD

CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS	
Potencia / Lúmenes (360°)	40W
Con difusor / Luminaria	4800Lm
Potencia / Lúmenes (360°)	36W
Sin difusor / Fuente de luz	5200Lm
Temperatura	5000K
Luz completa inmediata	100%
CRI (Ra)	≥80
SDCM	<6

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS	
Material	PS + Aluminio
Dimensión	595x595mm
Empotramiento	575x575mm
Altura	30mm
Índice de protección IP	IP44
Índice deslumbramiento	<19
Fijación	En techo
Empotrable	Sí
Color producto	Blanco

